

lfd	Bezeichnung	Hersteller	Düse	Reichweite	bar	Reichweite neu	Leistung	Winkel	m³/h 360°	m³/h nach Winkel	m³/h nach Wurfweite	mm/h	Strang	
1	A-1	Rainbird	10-HE VAN	3	2,1	3	100,0%		180	0,41	0,21	0,21	44	1
2	A-2	Rainbird	10-HE VAN	3	2,1	2,4	80,0%		180	0,41	0,21	0,16	44	1
3	A-3	Rainbird	10-HE VAN	3	2,1	2,9	96,7%		190	0,41	0,22	0,21	44	1
4	A-4	Rainbird	10-HE VAN	3	2,1	3	100,0%		180	0,41	0,21	0,21	44	1
5	A-5	Rainbird	10-HE VAN	3	2,1	2,25	75,0%		90	0,41	0,10	0,08	44	1
6	A-6	Rainbird	10-HE VAN	3	2,1	2,5	83,3%		180	0,41	0,21	0,17	44	1
7	A-7	Rainbird	10-HE VAN	3	2,1	2,25	75,0%		90	0,41	0,10	0,08	44	1
8	A-8	Rainbird	10-HE VAN	3	2,1	2,25	75,0%		90	0,41	0,10	0,08	44	1
9	B-1	Rainbird	12-HE VAN	3,7	2,1	3,2	86,5%		100	0,54	0,15	0,13	40	1
10	C-1	Rainbird	8-HE VAN	2,4	2,1	2,1	87,5%		105	0,27	0,08	0,07	45	2
11	C-2	Rainbird	8-HE VAN	2,4	2,1	2,2	91,7%		90	0,27	0,07	0,06	45	2
12	D-1	Hunter	MP-2000-90	6,1	2,8	5,9	96,7%		90	0,4	0,10	0,10	11	3
13	D-2	Hunter	MP-2000-90	6,1	2,8	5,9	96,7%		90	0,4	0,10	0,10	11	3
14	D-3	Hunter	MP-2000-90	5,8	2,8	5,4	93,1%		180	0,36	0,18	0,17	11	3
15	D-4	Hunter	MP-2000-90	5,8	2,8	5,4	93,1%		180	0,36	0,18	0,17	11	3
16	D-5	Hunter	MP-2000-90	5,8	2,8	5	86,2%		180	0,36	0,18	0,16	11	3
17	D-6	Hunter	MP-2000-90	5,8	2,8	5	86,2%		179	0,36	0,18	0,15	11	3
18	D-7	Hunter	MP-2000-90	5,8	2,8	4,5	77,6%		180	0,36	0,18	0,14	11	3
19	D-8	Hunter	MP-2000-90	5,8	2,8	4,5	77,6%		182	0,36	0,18	0,14	11	3
20	D-9	Hunter	MP-2000-90	6,1	2,8	4,6	75,4%		90	0,4	0,10	0,08	11	3
21	D-10	Hunter	MP-2000-90	6,1	2,8	4,6	75,4%		109	0,4	0,12	0,09	11	3
22	D-11	Hunter	MP-2000-90	6,1	2,8	6,1	100,0%		90	0,4	0,10	0,10	11	4
23	D-12	Hunter	MP-2000-90	6,1	2,8	6,1	100,0%		90	0,4	0,10	0,10	11	4
24	D-13	Hunter	MP-2000-90	5,8	2,8	6,1	105,2%		195	0,36	0,20	0,21	11	4
25	D-14	Hunter	MP-2000-90	5,8	2,8	6,1	105,2%		180	0,36	0,18	0,19	11	4
26	D-15	Hunter	MP-2000-90	6,1	2,8	6,1	100,0%		110	0,4	0,12	0,12	11	4
27	D-16	Hunter	MP-2000-90	6,1	2,8	6,1	100,0%		90	0,4	0,10	0,10	11	4
28	E-1	Hunter	MP-1000-90	4,1	2,8	4,1	100,0%		90	0,2	0,05	0,05	11	4
29	E-2	Hunter	MP-1000-90	4,1	2,8	4,1	100,0%		90	0,2	0,05	0,05	11	4
30	E-3	Hunter	MP-1000-90	4,1	2,8	4,1	100,0%		180	0,2	0,10	0,10	11	4
31	E-4	Hunter	MP-1000-90	4,1	2,8	4,1	100,0%		180	0,2	0,10	0,10	11	4
32	E-5	Hunter	MP-1000-90	4,1	2,8	4,1	100,0%		100	0,2	0,06	0,06	11	4
33	E-6	Hunter	MP-1000-90	4,1	2,8	4,1	100,0%		110	0,2	0,06	0,06	11	4
34	F-1	Hunter	SS-918	2,7	2,1	2,7	100,0%		360	0,39	0,39	0,39		2
35	F-2	Hunter	SS-918	2,7	2,1	2,7	100,0%		360	0,39	0,39	0,39		2
36	F-3	Hunter	SS-918	2,7	2,1	2,7	100,0%		360	0,39	0,39	0,39		2
37	G-1	Hunter	ES-515	1,5	2,1	1,2	80,0%		360	0,15	0,15	0,12		2
38	G-2	Hunter	ES-515	1,5	2,1	1,5	100,0%		360	0,15	0,15	0,15		2