							2 Kreise mit 2x90° + 3x180°			3 Kreise mit 1x4x90° + 2x3x180°	
		Düse	Druck bar	Durchfluss m³/h	Wurfweite m	Niederschlag mm/h (rechteck)	Durchfluss 2x90° @ >7,5m	Durchfluss 3x180° @ >7,5m	Durchfluss 2x90° + 3x180° @ >7,5m x2 Kreise	Durchfluss 4x 90° @ >7,5m x1 Kreis	Durchfluss 3x 180° @ >7,5m x2 Kreise
*MPR-Düsen	**Hunter MP 2000 (90°)**	-	1,7 bar	0,07	5,2	11					
	1/2" IG	-	2,0 bar	0,07	5,5	10					
			2,5 bar	0,09	5,8	10					
		-	2,8 bar	0,09	6,1	10					
		-	3,0 bar	0,09	6,4	9					
*MPR-Düsen	**Hunter MP 2000 (180°)**	-	1,7 bar	0,13	4,9	11					
			2,0 bar	0,14	5,2	11					
	1/2" IG	-	2,5 bar	0,16	5,5	11					
		-	2,8 bar	0,17	5,8	10					
		-	3,0 bar	0,17	6,1	10					
*MPR-Düsen	**Hunter MP 3000 (90°)**	-	1,7 bar	0,16	7,6	11	0,32			0,64	
			2,0 bar	0,17	8,2	10	0,34			0,68	
	1/2" IG	-	2,5 bar	0,19	8,5	10	0,38			0,76	
		-	2,8 bar	0,2	9,1	9	0,40			0,80	
		-	3,0 bar	0,2	9,1	10	0,40			0,80	
*MPR-Düsen	**Hunter MP 3000 (180°)**	-	1,7 bar	0,32	7,6	11		0,96	1,28		0,96
			2,0 bar	0,35	8,2	10		1,05	1,39		1,05
	1/2" IG	-	2,5 bar	0,4	8,5	11		1,20	1,58		1,20
		-	2,8 bar	0,41	9,1	10		1,23	1,63		1,23
		-	3,0 bar	0,43	9,1	10		1,29	1,69		1,29
*MPR-Düsen	**Hunter MP Li + Re Streifen**	-	2,0 bar	0,04	1,2 x 4,3	10					
	1/2" IG	-	2,5 bar	0,05	1,4 x 4,5	10					
		-	2,8 bar	0,05	1,5 x 4,6	10					
		-	3,0 bar	0,06	1,6 x 4,7	10					
*MPR-Düsen	**Hunter MP Seiten Streifen**	-	2,0 bar	0,09	1,2 x 8,6	10					
	1/2" IG	-	2,5 bar	0,09	1,4 x 8,9	10					
		-	2,8 bar	0,1	1,5 x 9,1	10					
		-	3,0 bar	0,1	1,6 x 9,3	10					
*MPR-Düsen	**Hunter I-20 (WW>7,5m, 90°)**	Green nozzle	1,7 bar	0,23	8,8	12	0,46			0,92	
	3/4" IG	Green nozzle	2,4 bar	0,28	9,1	13,4	0,56			1,12	
		Red nozzle	3,1 bar	0,23	7,6	15,6	0,46			0,92	
*MPR-Düsen	**Hunter I-20 (WW>7,5m, 180°)**	Green nozzle	1,7 bar	0,49	8,8	12,5		1,47	1,93		1,47
	3/4" IG	Green nozzle	2,4 bar	0,59	9,1	14,1		1,77	2,33		1,77
		Red nozzle	3,1 bar	0,45	7,6	15,5		1,35	1,81		1,35
	Hunter PGJ-04 (90°, WW>7,5m)	2.5	2,0 bar	0,49	8,2	28	0,98			1,96	
	1/2" IG	2.5	2,5 bar	0,54	8,2	32	1,08			2,16	
		-	2,8 bar	-	-	-					
		2.0	3,0 bar	0,48	7,6	34	0,96			1,92	
	Hunter PGJ-04 (180°, WW>7,5m)	2.5	2,0 bar	0,49	8,2	14		1,47	2,45		1,47
	1/2" IG	2.5	2,5 bar	0,54	8,2	16		1,62	2,70		1,62
		-	2,8 bar	-	-	-					
		2.0	3,0 bar	0,48	7,6	17		1,44	2,40		1,44
*MPR-Düsen	**RB R-VAN18 (90°)**	-	2,1 bar	0,19	4,9	17					
		-	2,4 bar	0,21	4,9	16					
		-	2,8 bar	0,22	5,2	16					
		-	3,1 bar	0,23	5,2	16					
*MPR-Düsen	**RB R-VAN18 (180°)**	-	2,1 bar	0,19	4,9	19					
		-	2,4 bar	0,21	4,9	19					
		-	2,8 bar	0,22	5,2	19					
		-	3,1 bar	0,23	5,2	19					
*MPR-Düsen	**RB R-VAN24 (90°)**	-	2,1 bar	0,14	5,8	19					
		-	2,4 bar	0,15	6,1	18					
		-	2,8 bar	0,17	6,7	18					
		-	3,1 bar	0,19	7	18					
*MPR-Düsen	**RB R-VAN24 (180°)**	-	2,1 bar	0,27	5,8	19					
		-	2,4 bar	0,30	6,1	18					
		-	2,8 bar	0,35	6,7	18					
		-	3,1 bar	0,38	7	18					
*MPR-Düsen	**RB R-VAN Li+ Re Streifen**	-	2,1 bar	0,04	1,2 x 4,3	16					
		-	2,4 bar	0,05	1,5 x 4,6	14					
		-	2,8 bar	0,05	1,5 x 4,6	15					
		-	3,1 bar	0,05	1,5 x 4,6	16					
*MPR-Düsen	**RB R-VAN Seiten Streifen**	-	2,1 bar	0,08	1,2 x 8,5	16					
		-	2,4 bar	0,10	1,5 x 9,1	14					
		-	2,8 bar	0,10	1,5 x 9,1	15					
		-	3,1 bar	0,11	1,5 x 9,1	16					
*MPR-Düsen	**RB 5004-PC (WW>7,6m , 90°)**	5000-MPR-30 (Green)	1,7 bar	0,23	8,8	12	0,46			0,92	
	3/4" IG	5000-MPR-30 (Green)	2,4 bar	0,28	9,1	13,4	0,56			1,12	
		5000-MPR-25 (Red)	3,1 bar	0,23	7,6	15,6	0,46			0,92	
	RB 5004-PC (WW>7,6m , 180°)	5000-MPR-30 (Green)	1,7 bar	0,49	8,8	12,5		1,47	1,93		1,47
	3/4" IG	5000-MPR-30 (Green)	2,4 bar	0,59	9,1	14,1		1,77	2,33		1,77
		5000-MPR-25 (Red)	3,1 bar	0,45	7,6	15,5		1,35	1,81		1,35